

Производство светодиодной продукции LedCraft

- Светодиодная лента IP33
- Светодиодная лента IP65
- Светодиодная лента IP68
- Светодиодная видео лента
- Аксессуары для лент
- Профили SMD лент
- Блоки питания IP20
- Блоки питания IP67
- Светодиодные лампы T8
- Светодиодные лампы E27
- Светодиодные лампы MR16 GU5.3
- Светодиодные лампы MR16 GU10
- Светодиодные лампы QR
- Светодиодные лампы PAR
- Светодиодные панели
- Светильники для ЖКХ
- Светодиодные модули
- RGB Контроллеры
- Светодиодные прожекторы
- Ультратонкие светильники
- Сенсорные светильники
- Офисные светильники
- Складские светильники
- Уличные светильники
- Внешние адаптеры
- Стенды LEDCRAFT

Рекомендация по использованию светодиодных блоков питания:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Расстояние от блока питания до светодиодной ленты меньше 2 метров | LC-N35W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-20W-12V LC-N25W-12V LC-WP-40W-12V |
| Расстояние от блока питания до светодиодной ленты больше 2 метров | LC-N35W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-40W-12V |
| Расстояние от блока питания до светодиодной ленты около 5 метров | LC-WP-60W-12V LC-N50W-12V LC-N60W-12V |

Светодиодная лента IP 33 LedCraft LC-3528-12G120



Технические характеристики:

Мощность: 9,6 Вт
Напряжение: 12 В (DC)
Степень защиты: IP33
Количество светодиодов: 120 на метр
Тип светодиода SMD 3528 (1 кристалл в корпусе)
Световой поток: 360 Лм
Угол излучения света: 120°
Рабочая температура: -5°С до 60°
Срок службы: 50000 часов
Цвет свечения: зеленый
Габаритный размер: 5000 * 8 * 2,5 мм

Производство светодиодной продукции, разработка на основе светодиодов светотехнических линеек, оптовая продажа, монтаж и установка.



ООО «Лэдкрафт»
г. Москва, Нахимовский проспект д.24
Тел: 8 499 390 48 67
www.лэдкрафт.рф
LedCraft ®TM