


## Производство светодиодной продукции LedCraft

- Светодиодная лента IP33
- Светодиодная лента IP65
- Светодиодная лента IP68
- Светодиодная видео лента
- Аксессуары для лент
- Профили SMD лент
- Блоки питания IP20
- Блоки питания IP67
- Светодиодные лампы T8
- Светодиодные лампы E27
- Светодиодные лампы MR16 GU5.3
- Светодиодные лампы MR16 GU10
- Светодиодные лампы QR
- Светодиодные лампы PAR
- Светодиодные панели
- Светильники для ЖКХ
- Светодиодные модули
- RGB Контроллеры
- Светодиодные прожекторы
- Ультратонкие светильники
- Сенсорные светильники
- Офисные светильники
- Складские светильники
- Уличные светильники
- Внешние адаптеры
- Стенды LEDCRAFT

### Рекомендация по использованию светодиодных блоков питания:

Расстояние от блока питания до светодиодной ленты меньше 2 метров	LC-N35W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-20W-12V LC-N25W-12V LC-WP-40W-12V
Расстояние от блока питания до светодиодной ленты больше 2 метров	LC-N35W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-40W-12V
Расстояние от блока питания до светодиодной ленты около 5 метров	LC-WP-60W-12V LC-N50W-12V LC-N60W-12V

## Светодиодная лента IP 33 LedCraft LC-3528-12Y60



### Технические характеристики:

Количество светодиодов 60  
Степень защиты IP 33  
Цвет Желтый  
Мощность 4,8 Вт  
Световой поток 180 Лм  
Напряжение 12 вольт  
Срок службы 50000 часов  
Угол излучения света: 120°  
Рабочая температура: -40°C до 80°  
Габаритный размер: 5000 \* 8 \* 2,4 мм  
Тип светодиодов: 3528 SMD

*Производство светодиодной продукции, разработка на основе светодиодов светотехнических линеек, оптовая продажа, монтаж и установка.*



**ООО «Лэдкрафт»**  
г. Москва, Нахимовский проспект д.24

Тел: 8 499 390 48 67  
[www.лэдкрафт.рф](http://www.лэдкрафт.рф)  
LedCraft ® TM