

Производство светодиодной продукции LedCraft

- Светодиодная лента IP33
- Светодиодная лента IP65
- Светодиодная лента IP68
- Светодиодная видео лента
- Аксессуары для лент
- Профили SMD лент
- Блоки питания IP20
- Блоки питания IP67
- Светодиодные лампы T8
- Светодиодные лампы E27
- Светодиодные лампы MR16 GU5.3
- Светодиодные лампы MR16 GU10
- Светодиодные лампы QR
- Светодиодные лампы PAR
- Светодиодные панели
- Светильники для ЖКХ
- Светодиодные модули
- RGB Контроллеры
- Светодиодные прожекторы
- Ультратонкие светильники
- Сенсорные светильники
- Офисные светильники
- Складские светильники
- Уличные светильники
- Внешние адаптеры
- Стенды LEDCRAFT

Рекомендация по использованию линейных сенсорных светильников:

- Светодиодный прожектор предназначен для освещения, как в помещениях, так и вне помещений.
- Соблюдать электротехническую безопасность.
- Светодиодный прожектор влагозащищенный.
- При загрязнении поверхности светодиодного прожектора проводить уборку мыльным раствором с применением теплой воды не использовать органические растворители, бензин, ацетон.

Светодиодный прожектор LC-FL-5-WW



Технические характеристики:

Мощность: 5 Вт
Напряжение: 220 В
Количество светодиодов: 1 чип
Световой поток: 250-300 Лм
Угол рассеивания: 120°
Температура свечения: 2700 К
Цвет свечения: теплый белый
Габаритный размер: 115*87*88 мм
Вес: 0.5 кг
Степень защиты: IP65
Рабочая температура: -40 - +60 °С
Срок службы: 30000 часов

Производство светодиодной продукции, разработка на основе светодиодов светотехнических линеек, оптовая продажа, монтаж и установка.



ООО «Лэдкрафт»
г. Москва, Нахимовский проспект д.24
Тел: 8 499 390 48 67
www.лэдкрафт.рф
LedCraft ®TM